


# Panel.Z LED

zapuštěné svítidlo



## TECHNICKÝ POPIS:

<b>Základna:</b>	ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
<b>Difuzor:</b>	s matný povrchem
<b>Reflektor:</b>	ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
<b>Instalace:</b>	Podhledové svítidlo s rozměry: 595x595x12, 600x600x12
<b>Svorkovnice:</b>	třípólová (v základním provedení)
<b>Krytí:</b>	IP 20

## SPECIFIKACE SVÍTIDLA:

<b>Typ LED diody:</b>	ECO-SMD, PROFI-LG LEMWS59R80	<b>Rozměr:</b>	595x595x12, 600x600x12
<b>Teplota světla:</b>	3000K / 4000K / 5000K	<b>Hmotnost:</b>	1,2 kg
<b>Podání barev:</b>	>85 Ra	<b>Životnost:</b>	50 000 hod.
<b>Vyzařovací úhel:</b>	120°	<b>Pracovní teplota:</b>	od -25 do +40°C
<b>Napájení:</b>	Elektronický předřadník	<b>Záruka:</b>	ECO-2roky, PROFI-3roky

## POUŽITÍ:

Svítidlo je určeno pro kanceláře, chodby, komerční prostory

## PŘEDNOSTI:

LED zapuštěné svítidlo je určeno do sádkartonových nebo kazetových podhledů a dokonale nahrazuje stará svítidla se zářivkovými trubnicemi. Hliníkový rám zaručuje dokonalý odvod tepla a vysoký výkon LED čipů při velmi nízké spotřebě energie. Napájecí trafo je součástí svítidla.

Objednací kód	Chromatičnost	lumenů	Příkon	CRI
PANEL.Z.ECO.600x600.3000.36	3000K	3040 lm	36W	>80 Ra
PANEL.Z.ECO.600x600.4000.36	4000K	3040 lm	36W	>80 Ra
PANEL.Z.ECO.600x600.5000.36	5000K	3040 lm	36W	>80 Ra
PANEL.Z.ECO.595x595.3000.36	3000K	3040 lm	36W	>80 Ra
PANEL.Z.ECO.595x595.4000.36	4000K	3040 lm	36W	>80 Ra
PANEL.Z.ECO.595x595.5000.36	5000K	3040 lm	36W	>80 Ra
PANEL.Z.PROFI.600x600.3000.33	3000 K	3300lm	33W	>80 Ra
PANEL.Z.PROFI.600x600.4000.33	4000 K	3300lm	33W	>80 Ra
PANEL.Z.PROFI.595x595.3000.33	3000 K	3300lm	33W	>80 Ra
PANEL.Z.PROFI.595x595.4000.33	4000 K	3300lm	33W	>80 Ra