


# QUADRO .D LED

přisazené svítidlo



## TECHNICKÝ POPIS:

<b>Základna:</b>	Dřevotříska - bílé lamino
<b>Difuzor:</b>	s matný povrchem
<b>Reflektor:</b>	ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
<b>Instalace:</b>	Přisazené svítidlo
<b>Svorkovnice:</b>	třípólová (v základním provedení)
<b>Krytí:</b>	IP 20

## SPECIFIKACE SVÍTIDLA:

<b>Typ LED diody:</b>	SMD 2835	<b>Rozměr:</b>	225x225x36
<b>Teplota světla:</b>	3000K / 4000K / 6000K	<b>Hmotnost:</b>	1200g
<b>Podání barev:</b>	>85 Ra	<b>Životnost:</b>	50 000 hod.
<b>Vyzařovací úhel:</b>	120°	<b>Pracovní teplota:</b>	od -25 do +40°C
<b>Napájení:</b>	Elektronický předřadník	<b>Záruka:</b>	2 roky

## POUŽITÍ:

Svítidlo je určeno pro kanceláře, chodby, komerční prostory

## PŘEDNOSTI:

Svítidla jsou vyrobená z kvalitně lakovaného litého hliníku. Difuzor je vyroben z PMMA. Tato svítidla přináší v porovnání s běžným osvětlením úsporu 85% elektrické energie a v porovnání se zářivkovým osvětlením třídy A úsporu 20%. Využívají nejmodernější technologii LED SMD, konkrétně čip 2835. Napájecí zdroj (LED driver) je součástí dodávky.

Objednací kód	Chromaticnost	lumenů	Příkon	CRI
QUADRO.D.3000.18	3000K	1350 lm	18W	>80 Ra
QUADRO.D.4000.18	4000K	1350 lm	18W	>80 Ra
QUADRO.D.6000.18	6000K	1350 lm	18W	>80 Ra
QUADRO.D.3000.24	3000 K	1800 lm	24W	>80 Ra
QUADRO.D.4000.24	4000 K	1800 lm	24W	>80 Ra
QUADRO.D.6000.24	6000K	1800 lm	24W	>80 Ra