

QUADRO .Z LED

zapuštěné svítidlo



TECHNICKÝ POPIS:

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Základna: | ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) |
| Difuzor: | s matný povrchem |
| Reflektor: | ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) |
| Instalace: | Podhledové svítidlo |
| Svorkovnice: | třípólová (v základním provedení) |
| Krytí: | IP 20 |

SPECIFIKACE SVÍTIDLA:

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Typ LED diody: | SMD 2835 | Rozměr: | 171X171, 225X225, 300X300 |
| Teplota světla: | 3000K / 4000K / 6000K | Hmotnost: | 440g, 650g, 1150g |
| Podání barev: | >85 Ra | Životnost: | 50 000 hod. |
| Vyzařovací úhel: | 120° | Pracovní teplota: | od -25 do +40°C |
| Napájení: | Elektronický předřadník | Záruka: | 2 roky |

POUŽITÍ:

Svítidlo je určeno pro kanceláře, chodby, komerční prostory

PŘEDNOSTI:

Vestavná svítidla jsou vyrobená z kvalitně lakovaného litého hliníku. Difuzor je vyroben z PMMA. Tato svítidla přináší v porovnání s běžným osvětlením úsporu 85% elektrické energie a v porovnání se zářivkovým osvětlením třídy A úsporu 20%. Využívají nejmodernější technologii LED SMD, konkrétně čip 2835. Napájecí zdroj (LED driver) je součástí dodávky.

| Objednací kód | Chromaticnost | lumenů | Příkon | CRI |
|------------------|---------------|---------|--------|--------|
| QUADRO.Z.3000.12 | 3000K | 850 lm | 12W | >80 Ra |
| QUADRO.Z.4000.12 | 4000K | 850 lm | 12W | >80 Ra |
| QUADRO.Z.6000.12 | 6000K | 850 lm | 12W | >80 Ra |
| QUADRO.Z.3000.18 | 3000K | 1350 lm | 18W | >80 Ra |
| QUADRO.Z.4000.18 | 4000K | 1350 lm | 18W | >80 Ra |
| QUADRO.Z.6000.18 | 6000K | 1350 lm | 18W | >80 Ra |
| QUADRO.Z.3000.24 | 3000 K | 1800 lm | 24W | >80 Ra |
| QUADRO.Z.4000.24 | 4000 K | 1800 lm | 24W | >80 Ra |
| QUADRO.Z.6000.24 | 6000K | 1800 lm | 24W | >80 Ra |